

# LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216637G 051-8920187



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete, Surface <sup>1</sup> -Semi-incasso <sup>2</sup>
bianco, RAL9010 <sup>3</sup>
2010 lm/m
fronte IP20 <sup>1</sup> -IP40 <sup>2</sup> , retro IP20
3680 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

## Ottico

Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
28.6 W
classe isolamento 1 220-240V
129 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

## Dati fisici


lunghezza 1830 mm
larghezza 89 mm
altezza 28 mm
4.3 kg

## Sagoma


lunghezza 1843 mm
larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> semi-incasso <sup>3</sup> Codice RAL  
<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio

