

# MOVE IT 25 S track

## indirect


050-741951X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali , special colours/RAL9005 <sup>1</sup>

Colore interno nero

1670 lm/m

IP20

6000 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Dati elettrici

non DIM

51 W

classe isolamento 3 48V

118 lm/W

14 W/m

### Dati fisici

lunghezza 3625 mm


larghezza 31 mm

altezza 31 mm

2 kg

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie colori speciali; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

31  
28

<sup>1</sup> Codice RAL

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione



[\*050-741951X\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2024

# MOVE IT 25 S track

## indirect

050-741951X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                       | 0.96   | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.8    |
| LSF                        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |  |                   |   |
|------------------|--|-------------------|---|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF                  | RSMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione del locale          |
| MF               | Fattore di manutenzione                  | LLMF              | Fattore di manutenzione del flusso luminoso |
| LMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF               | Fattore di sopravvivenza della lampada      |

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

### Accessori di montaggio

#### CABLE SUSPENSION

| COLORE  | N. ARTICOLO/I |
|---------|---------------|
| cromato | 005-2152110   |
| nero    | 005-2152118   |



#### CANOPY

| COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| bianco traffico | 90-90-22   | 005-2311717   |
| nero intenso    | 90-90-22   | 005-2311718   |



# MOVE IT 25 S track

## indirect

050-741951X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### Accessori elettrici

#### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

|         |               |
|---------|---------------|
| COLORE  | N. ARTICOLO/I |
| cromato | 050-2011310   |
| nero    | 050-2011318   |



#### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

|               |
|---------------|
| N. ARTICOLO/I |
| 050-2031230   |

#### POWER SUPPLY INTRACK

|            |               |
|------------|---------------|
| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 403-26-46  | 050-2071038   |
| 403-26-46  | 050-2071138   |



#### POWER SUPPLY EXTERNAL

|            |               |
|------------|---------------|
| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 163-43-32  | 002-62133     |
| 350-30-18  | 002-62134     |
| 350-30-18  | 002-62135     |
| 400-40-22  | 002-62139     |
| 252-90-44  | 002-60320     |



#### DALI-2 SELV DEVICE

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| TIPO       | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| centralina | 213-37-25  | 050-2061130   |



#### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

|            |               |
|------------|---------------|
| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 125-28-45  | 050-2063178   |



#### POWER FEEDER UNIT

|        |            |               |
|--------|------------|---------------|
| TIPO   | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| DALI-2 | 78-28-6    | 050-2024130   |



### Accessori elettrici

#### POWER FEEDER UNIT

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| TIPO    | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| non DIM | 78-28-6    | 050-2020110   |
| DALI-2  | 78-28-6    | 050-2020130   |



# MOVE IT 25 S track

## indirect

050-741951X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### Accessori elettrici opzionali

#### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-A (MM)  | N. ARTICOLO/I |
|-------------|---------------|
| 60-125-100  | 005-6220110   |
| 100-125-120 | 005-6220210   |



#### DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 72-90-63   | 005-6520210   |



### Accessori ottici

#### BLIND COVER

| TIPO    | COLORE       | N. ARTICOLO/I |
|---------|--------------|---------------|
| 1217 mm | nero intenso | 050-7004008   |
| 2417 mm | nero intenso | 050-7008008   |
| 3622 mm | nero intenso | 050-7009008   |



#### END CAPS

| TIPO   | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| 1 paio | nero intenso    | 31-31-3    | 050-7310008   |
| 1 paio | oro/nero        | 31-31-3    | 050-731000G   |
| 1 paio | bianco/nero     | 31-31-3    | 050-731000P   |
| 1 paio | colori speciali | 31-31-3    | 050-731000X   |

