

# MOVE IT 25 S track

indirect

050-741851G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Sospeso  
polvere d'oro | RAL 260-M  
Colore interno nero  
IP20  
3890 lm  
1700 lm/m  
inserto ottico 139 lm/W

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 91 | R<sub>t(1-15)</sub>: 89  
MR 0.61 | MDER 0.55

## Ottico

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
classe isolamento 3 | 48 V  
apparecchio 33 W  
inserto ottico 27.9 W  
14 W/m


## Dati fisici

lunghezza 2420 mm | larghezza 31 mm | altezza 31 mm  
2.1 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

