

# MOVE IT 25 S track

indirect


050-741251X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie colori speciali; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;



### Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali , special colours/RAL9005 <sup>1</sup>

Colore interno nero

1330 lm/m

IP20

648 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Dati elettrici

non DIM

6.2 W

classe isolamento 3 48V

105 lm/W

13 W/m

### Dati fisici


lunghezza 620 mm

larghezza 31 mm


altezza 31 mm

0.5 kg

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto



<sup>1</sup> Codice RAL

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

