



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

Generale

Soffitto / Parete, Surface <sup>1</sup> -Semi-incasso <sup>2</sup>
nero, RAL9005 <sup>3</sup>
2040 lm/m
fronte IP20 <sup>1</sup> -IP40 <sup>2</sup> , retro IP20
2490 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Ottico

Jut-Out
PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>

Dati elettrici

DALI-2
19.1 W
classe isolamento 1 220-240V
130 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Dati fisici


lunghezza 1221 mm
larghezza 89 mm
altezza 38 mm
3 kg

Sagoma


lunghezza 1234 mm
larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> semi-incasso <sup>3</sup> Codice RAL  
<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

