

MOVE IT 25 track indirect


050-740851P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Profilo di alluminio estruso con fuga larga 28mm; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie bianco; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;



Generale

Soffitto , Sospeso

bianco , RAL9016/RAL9005 ¹

Colore interno nero

1700 lm/m

IP20

3890 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Dati elettrici

non DIM

33 W

classe isolamento 3 48V

118 lm/W

14 W/m

Dati fisici

lunghezza 2420 mm


larghezza 31 mm

altezza 60 mm

2.6 kg

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[“050-740851P”] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 track indirect

050-740851P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Fattore di manutenzione del locale |
| MF | Fattore di manutenzione | LLMF | Fattore di manutenzione del flusso luminoso |
| LMF ^a | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF | Fattore di sopravvivenza della lampada |

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Accessori di montaggio

FLEX NODE CONNECTOR

| TIPO | COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------------|-----------------|--------|---------------|
| sospeso cavo cromato | bianco traffico | 64 | 050-2033137 |
| sospeso cavo cromato | nero intenso | 64 | 050-2033138 |
| sospeso cavo cromato | colori speciali | 64 | 050-203313X |
| sospeso cavo nero | bianco traffico | 64 | 050-2033147 |
| sospeso cavo nero | nero intenso | 64 | 050-2033148 |
| sospeso cavo nero | colori speciali | 64 | 050-203314X |
| sospeso cavo cromato | bianco traffico | 64 | 050-2022237 |
| sospeso cavo cromato | nero intenso | 64 | 050-2022238 |
| sospeso cavo cromato | colori speciali | 64 | 050-202223X |
| sospeso cavo nero | bianco traffico | 64 | 050-2022247 |
| sospeso cavo nero | nero intenso | 64 | 050-2022248 |
| sospeso cavo nero | colori speciali | 64 | 050-202224X |



FLEX NODE END CAP

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| connettore elettrico incl. | nero intenso | 050-7300108 |
| connettore elettrico incl. | bianco/nero | 050-730010P |
| connettore elettrico incl. | colori speciali | 050-730010X |



Accessori di montaggio

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|---------------|
| cromato | 050-2011310 |
| nero | 050-2011318 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

N. ARTICOLO/I
050-2011410



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I
050-2031230



[050-740851P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.05.2024

MOVE IT 25 track indirect

050-740851P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE
cromato
nero

N. ARTICOLO/I
005-2152110
005-2152118



CANOPY

COLORE
bianco traffico
nero intenso

L-L-A (MM)
90-90-22
90-90-22

N. ARTICOLO/I
005-2311717
005-2311718



Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

TIPO
non DIM
DALI-2

L-L-A (MM)
78-28-6
78-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2020110
050-2020130



Accessori elettrici

POWER SUPPLY INTRACK

L-L-A (MM)
403-26-46
403-26-46

N. ARTICOLO/I
050-2071038
050-2071138



Accessori elettrici

POWER SUPPLY SURFACE

COLORE
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso
bianco traffico
nero intenso

L-L-A (MM)
305-144-54
305-144-54
305-144-54
305-144-54
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
455-104-40
305-144-54
305-144-54
305-144-54
305-144-54

N. ARTICOLO/I
050-2055117
050-2055118
050-2055137
050-2055138
050-2055417
050-2055418
050-2055437
050-2055438
050-2055217
050-2055218
050-2055237
050-2055238
050-2055517
050-2055518
050-2055537
050-2055538
050-2055317
050-2055318
050-2055337
050-2055338



MOVE IT 25 track indirect

050-740851P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 163-43-32 | 002-62133 |
| 350-30-18 | 002-62134 |
| 350-30-18 | 002-62135 |
| 400-40-22 | 002-62139 |
| 252-90-44 | 002-60320 |



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 72-90-63 | 005-6520210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------------|---------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |



Accessori elettrici

DALI-2 SELV DEVICE

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|------------|---------------|
| centralina | 213-37-25 | 050-2061130 |



DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 125-28-45 | 050-2063178 |



Accessori ottici

BLIND COVER

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|--------------|---------------|
| 1217 mm | nero intenso | 050-7004008 |
| 2417 mm | nero intenso | 050-7008008 |
| 3622 mm | nero intenso | 050-7009008 |



END CAPS

| TIPO | COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| 1 paio | nero intenso | 60-31-3 | 050-7300008 |
| 1 paio | oro/nero | 60-31-3 | 050-730000G |
| 1 paio | bianco/nero | 60-31-3 | 050-730000P |
| 1 paio | colori speciali | 60-31-3 | 050-730000X |

