




| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--|
| Soffitto / Parete, Surface ¹ -Semi-incasso ² |
| nero, RAL9005 ³ |
| 2010 lm/m |
| fronte IP20 ¹ -IP40 ² , retro IP20 |
| 2450 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.54 |
| MDER 0.49 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| High Performance Opal |
| PstLM ≤ 1.0 ⁴ |
| SVM ≤ 0.4 ⁴ |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 19.1 W |
| classe isolamento 1 220-240V |
| 128 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 16 W/m |

Dati fisici

| |
|-------------------|
| lunghezza 1221 mm |
| larghezza 89 mm |
| altezza 28 mm |
| 3 kg |

Sagoma


| |
|------------------------------------|
| lunghezza 1234 mm |
| larghezza 70 mm |
| spessore min. del soffitto 12.5 mm |
| profondità di incasso 13 mm |

¹ surface ² semi-incasso ³ Codice RAL
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

