



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale
Soffitto / Parete , Semi-incasso
bianco , RAL 9010 ¹
fronte IP40 , retro IP20
2320 lm
1900 lm/m

LED
3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Ottico
Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici
DALI-2
220-240 V
sistema 19.1 W
sistema 121 lm/W ³
classe isolamento 1
1 DALI Addr.
16 W/m

Dati fisici
lunghezza 1226 mm
larghezza 89 mm
altezza 28 mm
3.5 kg


Sagoma
lunghezza 1234 mm
larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

