




| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-----------------------------|
| Soffitto / Parete , Surface |
| nero , RAL9005 ¹ |
| 2010 lm/m |
| IP20 |
| 3680 lm |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.66 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| UGR < 19 |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici


| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 28.6 W |
| classe isolamento 1 220-240V |
| 129 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 16 W/m |

Dati fisici


| |
|-------------------|
| lunghezza 1835 mm |
| larghezza 89 mm |
| altezza 28 mm |
| 4.4 kg |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

