



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-------------------------------|
| Soffitto / Parete , Incasso |
| bianco , RAL9016 ¹ |
| 1890 lm/m |
| fronte IP40 , retro IP20 |
| 1160 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.54 |
| MDER 0.49 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| UGR < 19 |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 10.8 W |
| classe isolamento 2 220-240V |
| 107 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 18 W/m |

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 629 mm |
| larghezza 102 mm |
| altezza 14 mm |
| 1.75 kg |

Sagoma


| |
|---|
| lunghezza 619 mm |
| larghezza 92 mm |
| spessore min. del soffitto 12.5 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 58 mm |
| profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore) |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

