



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	~ X-PERT
------------------	----------	----	----------

Generale

Soffitto / Parete , Incasso
bianco , RAL9016 ¹
fronte IP40 , retro IP20
4710 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Ottico

Asymmetric Wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2
47 W
classe isolamento 2 220-240V
100 lm/W
1 DALI Addr.
26 W/m


Dati fisici

senza bordo
lunghezza 1833 mm
larghezza 92 mm
altezza 13 mm
2.6 kg


Sagoma

lunghezza 1836 mm
larghezza 95 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 58 mm
profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice DALI
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio

