



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete   Incasso
bianco traffico   RAL 9016 <sup>1</sup>
fronte IP40   retro IP20
2490 lm
2040 lm/m

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72   MDER 0.66

Ottico

Jut-Out   opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Dati elettrici

DALI-2   1 DALI Addr.
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 19.1 W
sistema 130 lm/W <sup>3</sup>
16 W/m


Dati fisici

senza bordo
lunghezza 1224 mm   larghezza 92 mm   altezza 23 mm
2.8 kg


Sagoma

lunghezza 1227 mm   larghezza 95 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 58 mm
profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

