MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-731113P

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

III
48V

Generale

Soffitto / Parete , Surface
bianco , RAL9016/RAL9005 [1]
Colore interno nero
IP20

Dati elettrici

DALI-2 single control
classe isolamento 3 48V

Dati fisici

lunghezza 666 mm
larghezza 31 mm
altezza 666 mm

[1] Codice RAL

Istruzioni di montaggio

Connettore ad angolo 90°a parete - soffitto; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie bianco; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-731113P

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CEILING FASTENER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	10	050-2041117
nero intenso	10	050-2041118

CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	005-2152110
nero	005-2152118

CANOPY

COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90·90·22	005-2311717
nero intenso	90·90·22	005-2311718

Accessori elettrici

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	050-2011310
nero	050-2011318

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

N. ARTICOLO/I
050-2011410

MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I
050-2031230

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-731113P

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

TIPO	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM	78·28·6	050-2022110
DALI-2	78·28·6	050-2022130
non DIM	78·28·6	050-2024110

POWER SUPPLY SURFACE

COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	305·144·54	050-2055117
nero intenso	305·144·54	050-2055118
bianco traffico	305·144·54	050-2055137
nero intenso	305·144·54	050-2055138
bianco traffico	455·104·40	050-2055417
nero intenso	455·104·40	050-2055418
bianco traffico	455·104·40	050-2055437
nero intenso	455·104·40	050-2055438
bianco traffico	455·104·40	050-2055217
nero intenso	455·104·40	050-2055218
bianco traffico	455·104·40	050-2055237
nero intenso	455·104·40	050-2055238
bianco traffico	455·104·40	050-2055517
nero intenso	455·104·40	050-2055518
bianco traffico	455·104·40	050-2055537
nero intenso	455·104·40	050-2055538
bianco traffico	305·144·54	050-2055317
nero intenso	305·144·54	050-2055318
bianco traffico	305·144·54	050-2055337
nero intenso	305·144·54	050-2055338

POWER SUPPLY EXTERNAL

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
163·43·32	002-62133
350·30·18	002-62134
350·30·18	002-62135
400·40·22	002-62139
252·90·44	002-60320

DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	213·37·25	050-2061130

DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
125·28·45	050-2063178

Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
60·125·100	005-6220110
100·125·120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
72·90·63	005-6520210

['050-731113P'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-731113P

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1217 mm	nero intenso	050-7004008
2417 mm	nero intenso	050-7008008
3622 mm	nero intenso	050-7009008

END CAPS

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	31·31·3	050-7310008
1 paio	oro/nero	31·31·3	050-731000G
1 paio	bianco/nero	31·31·3	050-731000P
1 paio	colori speciali	31·31·3	050-731000X

['050-731113P'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com