

MOVE IT 25 S track corner


050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Sospeso

bianco | RAL 9016 ¹

Colore interno nero

IP20

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

lunghezza 637 mm | larghezza 610 mm | altezza 31 mm

1 kg


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Connettore ad angolo 90°; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o per installazioni sospese (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie verniciata a polveri bianco; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	67-31-8	050-204117
nero intenso	67-31-8	050-204118



CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	005-2152110
nero	005-2152118



CANOPY square

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-2311717
nero intenso	90-90-22	005-2311718



WALL MOUNTING ACCESSORY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	28-10-5	050-2044118



Accessori di montaggio

CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico R 300 mm	nero intenso	416-31-31	050-7313118
meccanico R 300 mm	oro / nero	416-31-31	050-731311G
meccanico R 300 mm	bianco / nero	416-31-31	050-731311P
meccanico R 300 mm	colori speciali	416-31-31	050-731311X



MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	050-2011310
nero	050-2011318



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR surface

N. ARTICOLO/I
050-2011410



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I
050-2031230



CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico ed elettrico R 300 mm	nero intenso	416-31-31	050-7313038
meccanico ed elettrico R 300 mm	oro / nero	416-31-31	050-731303G
meccanico ed elettrico R 300 mm	bianco / nero	416-31-31	050-731303P
meccanico ed elettrico R 300 mm	colori speciali	416-31-31	050-731303X



MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
78-28-6	050-2022110
78-28-6	050-2022130
78-28-6	050-2024110



POWER SUPPLY surface

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	305-144-54	050-2055117
nero intenso	305-144-54	050-2055118
bianco traffico	305-144-54	050-2055137
nero intenso	305-144-54	050-2055138
bianco traffico	455-104-40	050-2055417
nero intenso	455-104-40	050-2055418
bianco traffico	455-104-40	050-2055437
nero intenso	455-104-40	050-2055438
bianco traffico	455-104-40	050-2055217
nero intenso	455-104-40	050-2055218
bianco traffico	455-104-40	050-2055237
nero intenso	455-104-40	050-2055238
bianco traffico	455-104-40	050-2055517
nero intenso	455-104-40	050-2055518
bianco traffico	455-104-40	050-2055537
nero intenso	455-104-40	050-2055538
bianco traffico	305-144-54	050-2055317
nero intenso	305-144-54	050-2055318
bianco traffico	305-144-54	050-2055337
nero intenso	305-144-54	050-2055338



POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130



ESSENTIAL SENSOR

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
luminosità & presenza	125-28-45	050-2063178



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



[050-731101P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.06.2025

MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

BLIND COVER

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero intenso	050-7004008
nero intenso	050-7008008
nero intenso	050-7009008



END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	31-31-3	050-7310008
1 paio	oro / nero	31-31-3	050-731000G
1 paio	bianco / nero	31-31-3	050-731000P
1 paio	colori speciali	31-31-3	050-731000X

