




| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |




Apparecchio da incasso ultrapiatto da 14 mm di altezza; adatto per incasso in soffitti di 12,5 mm, con bordo; adatto per montaggio a soffitto o a parete; per sistemi di illuminazione continui; superficie verniciata a polveri bianchi; montaggio semplice senza tranciatura della struttura sottostante; inserto luce anti-caduta in profilo di alluminio estruso, fissaggio nel canale con magneti senza bisogno di utensili; luce introdotta lateralmente orientata verso il basso tramite corpo LGP (LIGHT GUIDING PRISM) e riflettore ad alta efficienza; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; $UGR \leq 19$; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; $CRI \geq 80$; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. converter esterno da inserire nel soffitto; comandi con DALI-2; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

| |
|--------------------------------|
| Soffitto / Parete Incasso |
| bianco RAL 9016 ¹ |
| fronte IP40 retro IP20 |
| 1230 lm |
| 2000 lm/m |

LED

| |
|--------------------------------|
| 4000 K |
| $CRI \geq 80$ |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 MDER 0.66 |

Ottico

| |
|---|
| Microprismatic microprismatic |
| $UGR \leq 19$ |
| $PstLM \leq 1.0$ ² $SVM \leq 0.4$ ² |

Dati elettrici

| |
|---------------------------------|
| DALI-2 1 DALI Addr. |
| classe isolamento 2 220-240 V |
| sistema 10.8 W |
| sistema 114 lm/W ³ |
| 18 W/m |

Dati fisici

| |
|---|
| bordo |
| lunghezza 613 mm larghezza 102 mm altezza 14 mm |
| 1.7 kg |

Sagoma

| |
|---|
| lunghezza 619 mm larghezza 92 mm |
| spessore min. del soffitto 12.5 mm spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 58 mm |
| profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore) |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

