

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8218537G 051-8920248



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete, Semi-incasso ¹ -Surface ²
nero, RAL9005 ³
1900 lm/m
fronte IP40 ¹ -IP20 ² , retro IP20
4630 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Ottico

Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ⁴
SVM ≤ 0.4 ⁴

Dati elettrici

DALI-2
38 W
classe isolamento 1 220-240V
122 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Dati fisici

lunghezza 2438 mm
larghezza 89 mm
altezza 28 mm
5.9 kg

Sagoma


lunghezza 2451 mm
larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

¹ semi-incasso ² surface ³ Codice RAL
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

