

MOVE IT 45 trimless track

050-7232038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete , Incasso

nero , RAL9005 ¹

IP20

Elettrico

DALI-2 single control

classe isolamento 3 48V

Dati fisici

lunghezza 617 mm

larghezza 125 mm

altezza 55 mm

1,1 kg


Sagoma

lunghezza 621 mm

larghezza 82 mm


profondità di incasso 86 mm

¹ Codice RAL



Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



MOVE IT 45 trimless track

050-7232038



Progetto / Tipo

Appunti


Quantità / Data

Accessori di montaggio

LINEAR CONNECTOR

L-L-A (MM)
100-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TIPO
non DIM, ZigBee 3.0
DALI-2

L-L-A (MM)
78-28-6
78-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2032110
050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

N. ARTICOLO/I
050-2011110



Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

TIPO
non DIM, ZigBee 3.0
DALI-2

L-L-A (MM)
78-28-6
78-28-6

N. ARTICOLO/I
050-2022110
050-2022130



Accessori elettrici

POWER SUPPLY INTRACK

L-L-A (MM)
403-26-46
403-26-46

N. ARTICOLO/I
050-2071038
050-2071138



MOVE IT 45 trimless track

050-7232038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER SUPPLY SURFACE

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	305-144-54	050-2055117
nero intenso	305-144-54	050-2055118
bianco traffico	305-144-54	050-2055137
nero intenso	305-144-54	050-2055138
bianco traffico	455-104-40	050-2055417
nero intenso	455-104-40	050-2055418
bianco traffico	455-104-40	050-2055437
nero intenso	455-104-40	050-2055438
bianco traffico	455-104-40	050-2055217
nero intenso	455-104-40	050-2055218
bianco traffico	455-104-40	050-2055237
nero intenso	455-104-40	050-2055238
bianco traffico	455-104-40	050-2055517
nero intenso	455-104-40	050-2055518
bianco traffico	455-104-40	050-2055537
nero intenso	455-104-40	050-2055538
bianco traffico	305-144-54	050-2055317
nero intenso	305-144-54	050-2055318
bianco traffico	305-144-54	050-2055337
nero intenso	305-144-54	050-2055338



Accessori elettrici

POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY BASIC

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
96W 48V	90-90-60	005-6520010



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



Accessori elettrici

DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	213-37-25	050-2061130



MOVE IT 45 trimless track

050-7232038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1217 mm	nero intenso	050-7034008
2417 mm	nero intenso	050-7038008
3622 mm	nero intenso	050-7039008



END CAPS

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	73-55-2	050-7230008

