

MOVE IT 25 S trimless track

050-7212038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2 single control

classe isolamento 3 48V

Dati fisici

lunghezza 617 mm

larghezza 71 mm

altezza 31 mm

0.69 kg

Sagoma

lunghezza 621 mm

larghezza 62 mm

profondità di incasso 52 mm

¹ Codice RAL

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



MOVE IT 25 S trimless track

050-7212038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

LINEAR CONNECTOR

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 100-28-6 | 050-2031130 |



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------|------------|---------------|
| non DIM | 78-28-6 | 050-2032110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2032130 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

| N. ARTICOLO/I |
|---------------|
| 050-2011110 |



Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------|------------|---------------|
| non DIM | 78-28-6 | 050-2020110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2020130 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2024130 |



POWER SUPPLY INTRACK

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 403-26-46 | 050-2071038 |
| 403-26-46 | 050-2071138 |



POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 163-43-32 | 002-62133 |
| 350-30-18 | 002-62134 |
| 350-30-18 | 002-62135 |
| 400-40-22 | 002-62139 |
| 252-90-44 | 002-60320 |



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------------|---------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 72-90-63 | 005-6520210 |



[050-7212038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S trimless track

050-7212038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

END CAPS

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------|------------|---------------|
| 1 paio | 54-31-2 | 050-7210008 |



BLIND COVER

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|--------------|---------------|
| 1217 mm | nero intenso | 050-7004008 |
| 2417 mm | nero intenso | 050-7008008 |
| 3622 mm | nero intenso | 050-7009008 |

