

050-1214538A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete , Binario

nero , RAL9005 ¹

IP20

1820 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

 $R_q: 101, R_f: 91, R_{\{1-15\}}: 89$

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

wallwasher

Dati elettrici

DALI-2 single control

22.3 W

classe isolamento 3 48V

82 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 1205 mm


larghezza 25 mm

altezza 20 mm

0.45 kg

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



WALLWASHER FLUSH

MOVE IT 25 S
050-1214538A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.93	0.89	0.86	0.83
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

