

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25 S
050-1214518H



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Inserto luce lineare in PMMA; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo (MOVE IT 25 S) o arretrati rispetto al livello delle lampade (MOVE IT 25); alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; non dimmerabile; sorgente luminosa non sostituibile;



Generale

Soffitto / Parete , Binario _____

IP20 _____

1730 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Ottico

High Performance Opal _____

Dati elettrici

non DIM _____

21.3 W _____

classe isolamento 3 48V _____

81 lm/W _____

Dati fisici


lunghezza 1205 mm _____

larghezza 25 mm _____

altezza 20 mm _____

0.29 kg _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

