

# BATWING MOVE IT 25 S

050-1214418B



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; con speciale lente BATWING per un'ampia distribuzione della luce; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; non dimmerabile; sorgente luminosa non sostituibile;



**Generale**

Soffitto / Parete , Binario	
nero , RAL9005 <sup>1</sup>	
IP20	
2050 lm	

**LED**

2700 K	
CRI $\geq 90$	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-5)</sub> : 88	
MR 0.53	
MDER 0.48	

**Ottico**

batwing	
---------	--


**Dati elettrici**

non DIM	
21.3 W	
classe isolamento 3 48V	
96 lm/W	


**Dati fisici**

lunghezza 1205 mm	
larghezza 25 mm	
altezza 20 mm	
0.45 kg	

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

