

# WALLWASHER FLUSH

MOVE IT 25 S  
050-1214418A



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; con lente asimmetrica appositamente calcolata per illuminazione verticale omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; non dimmerabile; sorgente luminosa non sostituibile;



<b>Generale</b>
Soffitto / Parete , Binario
nero , RAL9005 <sup>1</sup>
IP20
1660 lm


<b>LED</b>
2700 K
CRI $\geq 90$
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 95 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 90
MR 0.45
MDER 0.41

<b>Ottico</b>
wallwasher


<b>Dati elettrici</b>
non DIM
22.3 W
classe isolamento 3 48V
74 lm/W

<b>Dati fisici</b>
lunghezza 1205 mm
larghezza 25 mm
altezza 20 mm
0.45 kg

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

