

WALLWASHER FLUSH

MOVE IT 25 S

050-1211538A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Insero luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; con lente asimmetrica appositamente calcolata per illuminazione verticale omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;



Generale

Soffitto / Parete, Binario

nero, RAL9005¹

IP20

454 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 101, R_r: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

wallwasher

Dati elettrici

DALI-2 single control

5.6 W

classe isolamento 3 48V

81 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 305 mm


larghezza 25 mm

altezza 20 mm


0.15 kg

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

