

w201 Extra small pendant s2 suspended

MOVE IT 25 with hook

050-0462418



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

nero , RAL 9005 ¹

IP20

520 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

Ottico

flood

angolo del fascio 91°

Dati elettrici

non DIM

7.9 W

classe isolamento 3 350mA

66 lm/W

Dati fisici

diametro 91 mm


altezza 94 mm

0.7 kg

¹ Codice RAL

Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; forma conica; superficie verniciata a polveri nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; sospeso con cavo a sospensione da 3500 mm, incl. cavo di alimentazione (nero), accorciabile a piacere, incl. ghiera per montaggio a soffitto + ganci (nero) per posizionamento multiplo dell'apparecchio nella stanza; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 350mA; non dimmerabile; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



flood 91°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 246 | 2.02 |
| 2 | 61 | 4.04 |
| 3 | 27 | 6.07 |
| 4 | 15 | 8.09 |
| 5 | 10 | 10.11 |

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

