

# PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-03254380



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Binario Sospeso

rotazione 360°

nero , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

2970 lm

1980 lm/m

inserto ottico 160 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.47

MDER 0.42

## Ottico

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

48 V

apparecchio 26.4 W

inserto ottico 18.5 W

classe isolamento 3

1 DALI Addr.

18 W/m

## Dati fisici

lunghezza 1510 mm

larghezza 33 mm


altezza 33 mm

0.6 kg


<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



# PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-03254380



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.