

PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-0322L380



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario Sospeso

rotazione 360°

nero | RAL 9005 ¹

650 lm

Corrispondente angolo del fascio Sphere (360°)

Non-directional light source

IP20

650 lm

Coordinata cromatica X: 0.388

Coordinata cromatica Y: 0.382

inserto ottico 176 lm/W ²

LED

tunable white | 1800 K - 4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

Ottico

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

DALI-2 DT8 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 5.3 W

inserto ottico 3.7 W

non DIM

Not yet specified! (use PM Converter Output Window)

Dati fisici


lunghezza 610 mm | larghezza 33 mm | altezza 33 mm

0.35 kg


¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

