

MOUNTING HOUSING 300 trim linear

049-8853038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso

nero intenso | RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

classe isolamento 2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

Corrente Costante

min 50 Hz

max 60 Hz

Dati fisici

lunghezza 344 mm | larghezza 254 mm | altezza
120 mm

Sagoma

lunghezza 335 mm | larghezza 135 mm


spessore min. del soffitto 12.5 mm | spessore max.
del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 175 mm

¹ Codice RAL

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



MOUNTING HOUSING

300 trim linear

049-8853038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di convertitori
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

