

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso

bianco traffico | RAL 9016 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

classe isolamento 2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

Corrente Costante

min 50 Hz

max 60 Hz

Dati fisici

lunghezza 308 mm | larghezza 252 mm | altezza 120 mm

Sagoma

lunghezza 308 mm | larghezza 136 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm | spessore max. del soffitto 12.5 mm


profondità di incasso 175 mm

¹ Codice RAL



Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; bordatura speciale forata per una migliore aderenza dello stucco; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco traffico; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di convertitori
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66