

# MOUNTING HOUSING

## round

049-8803038



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



Telaio da incasso in lamiera d'acciaio per incasso a scomparsa in soffitti in cartongesso, lato inferiore in gesso rinforzato con alluminio (verniciabile); con sagoma rotonda; nessuna rottura dei bordi; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 8-25 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

### Disegno prodotto



### Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_

nero intenso , RAL 9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

### Dati elettrici

DALI-2 \_\_\_\_\_

220-240 V \_\_\_\_\_

classe isolamento 1 \_\_\_\_\_

1 DALI Addr. \_\_\_\_\_

classe isolamento 2 \_\_\_\_\_

25 W \_\_\_\_\_

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2 \_\_\_\_\_

min 198 V \_\_\_\_\_

max 264 V \_\_\_\_\_

Corrente Costante \_\_\_\_\_

min 50 Hz \_\_\_\_\_

max 60 Hz \_\_\_\_\_

### Dati fisici

lunghezza 260 mm \_\_\_\_\_

larghezza 260 mm \_\_\_\_\_

altezza 120 mm \_\_\_\_\_

### Sagoma

lunghezza 270 mm \_\_\_\_\_

larghezza 270 mm \_\_\_\_\_

spessore min. del soffitto 8 mm \_\_\_\_\_

spessore max. del soffitto 25 mm \_\_\_\_\_

profondità di incasso 140 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL

### Istruzioni di montaggio

