

# SPOT LINE

MOVE IT 25  
050-0222438M



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data




Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; dotato di singoli punti luce a LED; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; 95 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione media di 31°; UGR  $\leq 16$ ; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



### Generale

Soffitto / Parete , Binario

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

1350 lm

### LED

2700 K

CRI  $\geq 97$

L95 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>r</sub>: 96 , R<sub>f(1-5)</sub>: 96

MR 0.59

MDER 0.53

### Ottico

medium

UGR < 16

### Dati elettrici

DALI-2 single control

17.5 W

classe isolamento 3 48V

77 lm/W

1 DALI Addr.

### Dati fisici

lunghezza 605 mm

larghezza 25 mm

altezza 45 mm

0.4 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

