

JUST 45

MOVE IT

050-0131418F



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____




Faretto cilindrico in alluminio; superficie verniciata a polveri nero; girevole 360° e orientabile 90°; faretti con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 44°; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; non dimmerabile; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



flood 44°			
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	
1	1420	0.82	
2	350	1.64	
3	160	2.45	
4	90	3.27	
5	60	4.09	

Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Binario _____

orientabile max 90° _____

rotazione 360° _____

nero , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

763 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 96 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88 _____

MR 0.55 _____

MDER 0.5 _____

Ottico

flood _____

angolo del fascio 44° _____

Dati elettrici

non DIM _____

11.2 W _____

classe isolamento 3 48V _____

68 lm/W _____

Dati fisici

diametro 45 mm _____

altezza 68 mm _____

0.2 kg _____

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

