

TULA nano suspended

canopy trim


049-5710417F 005-3521017 002-90733



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

bianco , RAL9016 ¹ _____

Rosone bianco traffico _____

IP20 _____

674 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

Ottico

flood _____

angolo del fascio 30° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

12.0 W _____

classe isolamento 2 220-240V _____

56 lm/W _____

Dati fisici

diametro 26 mm _____

altezza 500 mm _____

0.2 kg _____

Sagoma

diametro 65 mm _____


spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 130 mm _____

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



Distribuzione della luce



flood 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1980	0.53
2	500	1.07
3	220	1.60
4	120	2.13
5	80	2.66

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

