

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513151XM 005-2601137



Progetto / Tipo _____
 Appunti _____
 Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso
 orientabile max 90°
 rotazione 265°
 colori speciali
 Rosone bianco traffico
 IP20
 739 lm

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L90 / 50000 h
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
 R_g: 100 , R_f: 90 , R_{f(1-15)}: 87
 MR 0.59
 MDER 0.54

Ottico

medium
 angolo del fascio 25°

Dati elettrici


DALI-2
 11.2 W
 classe isolamento 2 220-240V
 66 lm/W
 1 DALI Addr.

Dati fisici

asta 1500 mm
 diametro 47 mm
 altezza 110 mm
 0.45 kg

Apparecchio a sospensione decorativo in alluminio; superficie verniciata a polveri colori speciali; sistema a sospensione ad asta accorciabile con profilo a U (colori speciali) da 1500 mm, cavo di alimentazione nel profilo a U; testata girevole 265° e orient. 90°; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 25°; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

