

049-5211417F 005-2602117



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Soffitto | Sospeso

bianco | RAL 9016 ¹

Rosone bianco traffico

IP20

688 lm

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_q: 99 | R_f: 91 | R_{1-15}: 89

MR 0.54 | MDER 0.49

flood | angolo del fascio 44°

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 11.2 W | apparecchio 8.4 W

apparecchio 82 lm/W²

18 Vf | 500 mA

sospensione 2000 mm con gancio


diametro 47 mm | altezza 110 mm

0.57 kg

¹ Codice RAL


² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Disegno prodotto



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[049-5211417F 005-2602117] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

19.06.2025