

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2041638S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Incasso

nero | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

12800 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.74 | MDER 0.67

## Ottico

shelf floor washer

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> 3 4 | SVM ≤ 0.4<sup>2</sup> 3 4

## Dati elettrici

DALI-2 | 2 DALI Addr.

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 101 W

sistema 127 lm/W <sup>5</sup>

## Dati fisici

bordo

lunghezza 290 mm | larghezza 171 mm | altezza 78 mm

2.1 kg

## Sagoma

lunghezza 270 mm | larghezza 152 mm

spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 85 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> bilaterale <sup>3</sup> single-sided


<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>5</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2041638S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	10
B13	13
B16	16
B20	21
C1	16
C13	21
C16	26
C20	35

## Accessori ottici

### IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I  
049-2940010

