

# SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2031538S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Incasso  
nero intenso | RAL 9005  
IP20  
6010 lm

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 80$   
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
MR 0.58 | MDER 0.52

## Ottico

shelf floor washer  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.  
classe isolamento 2 | 220-240 V  
sistema 51 W  
sistema 118 lm/W<sup>3</sup>

## Dati fisici

bordo  
lunghezza 290 mm | larghezza 171 mm | altezza 78 mm  
1.4 kg

## Sagoma

lunghezza 270 mm | larghezza 152 mm  
spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 85 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.


## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

