

SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2031538A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso
nero intenso | RAL 9005
IP20
6100 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.58 | MDER 0.52

Ottico

wall floor washer
PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 | 220-240 V
sistema 51 W
sistema 120 lm/W³

Dati fisici

bordo
lunghezza 290 mm | larghezza 171 mm | altezza 78 mm
1.4 kg

Sagoma

lunghezza 270 mm | larghezza 152 mm
spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max.
del soffitto 25 mm
profondità di incasso 85 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite
dell'unità di controllo interna

³ incl. considerazione delle perdite ottiche.


Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

