

SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2031538A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso
nero intenso | RAL 9005
IP20
6100 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.58 | MDER 0.52

Ottico

wall floor washer
PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 | 220-240 V
sistema 51 W
sistema 120 lm/W³

Dati fisici

bordo
lunghezza 290 mm | larghezza 171 mm | altezza 78 mm
1.4 kg

Sagoma

lunghezza 270 mm | larghezza 152 mm
spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max.
del soffitto 25 mm
profondità di incasso 85 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite
dell'unità di controllo interna

³ incl. considerazione delle perdite ottiche.


Istruzioni di montaggio




Calcolatore di illuminazione



Distribuzione della luce



Disegno prodotto



SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2031538A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	10
B13	13
B16	16
B20	21
C1	16
C13	21
C16	26
C20	35

Accessori ottici

IP40 PROTECTION GLASS

TIPO
1 x 4 lampade / emissione 1 lato

N. ARTICOLO/I
049-2930010

