SASSO 60 base round adjustable 1 lamp

ceiling 048-31304171S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data









Generale

Soffitto, Surface
orientabile max 30°
rotazione 360°
bianco, RAL9016/black 1
Colore interno nero
IP20
384 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{1-15} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Ottico

	spot
	angolo del fascio 12°
	UGR < 13
	PstLM ≤ 1.0 ²
	SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

Dati fisici

lunghezza 180 mm
larghezza 80 mm
altezza 81 mm
0.5 kg

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione





Faretto a plafone in alluminio; a 1 luce; faretto cilindrica; superficie bianco (alloggiamento/inserto luce); girevole 360° e orientabile 30°; alloggiamento con montaggio a superficie in alluminio, convertitore incluso; piastra di montaggio preinstallabile con unità convertitore premontata; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi tramite blocco di sicurezza; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 12°; UGR ≤ 13; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; apparecchio per cablaggio passante; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce

5700 dd 150°

C0/C180

_____180x80

Disegno prodotto

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)