

# SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30014174F 002-90771



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	X-PERT	X-PERT
------------------	----------	--------	--------

## Generale

Soffitto , Semi-incasso
bianco , RAL9016/matt silver <sup>1</sup>
Colore interno argento opaco
fronte IP40 , retro IP20
1020 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Ottico

flood
angolo del fascio 42°
UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
12.6 W
classe isolamento 2 220-240V
81 lm/W

## Dati fisici


lunghezza 72 mm
larghezza 72 mm
altezza 75 mm
0.06 kg

## Sagoma

profondità di incasso 85 mm
-----------------------------

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

