

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740411W 048-279631G 002-90776



|                 |  |
|-----------------|--|
| Progetto / Tipo |  |
| Appunti         |  |
| Quantità / Data |  |



## Generale

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Soffitto , Incasso              |  |
| rotazione 360°                  |  |
| nero , RAL9005 <sup>1</sup>     |  |
| Set di montaggio grigio-argento |  |
| IP20                            |  |
| 2470 lm                         |  |

## LED

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 2700 K                                                               |  |
| CRI ≥ 90                                                             |  |
| L80 / 50000 h                                                        |  |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM                                            |  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89 |  |
| MR 0.53                                                              |  |
| MDER 0.48                                                            |  |

## Ottico

|                          |  |
|--------------------------|--|
| wallwasher floor         |  |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |  |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |  |

## Dati elettrici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| DALI-2                       |  |
| 27.5 W                       |  |
| classe isolamento 2 220-240V |  |
| 90 lm/W                      |  |

## Dati fisici

|                 |  |
|-----------------|--|
| bordo           |  |
| diametro 118 mm |  |
| altezza 96 mm   |  |
| 0.18 kg         |  |


## Sagoma

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| diametro 108 mm                  |  |
| spessore min. del soffitto 2 mm  |  |
| spessore max. del soffitto 25 mm |  |
| profondità di incasso 100 mm     |  |

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale grigio-argento; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

