

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740511W 048-279631G 002-90777



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
rotazione 360°	
nero , RAL9005 ¹	
Set di montaggio grigio-argento	
IP20	
1950 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Ottico

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Dati elettrici

non DIM	
19.2 W	
classe isolamento 2 220-240V	
102 lm/W	

Dati fisici

bordo	
diametro 118 mm	
altezza 96 mm	
0.48 kg	


Sagoma

diametro 108 mm	
spessore min. del soffitto 2 mm	
spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 100 mm	


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

