

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740511W 048-2796318 002-90776



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



220-240V	
X-PERT	
X-PERT	

<b>Generale</b>
Soffitto , Incasso
rotazione 360°
nero , RAL9005 <sup>1</sup>
Set di montaggio nero intenso
IP20
2630 lm

<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f1-5</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

<b>Ottico</b>
wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


<b>Dati elettrici</b>
DALI-2
27.5 W
classe isolamento 2 220-240V
96 lm/W

<b>Dati fisici</b>
bordo
diametro 118 mm
altezza 96 mm
0.5 kg


<b>Sagoma</b>
diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

