SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720519M 048-2798318 002-90779

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



IP20 IP40 | 220-240V | X-PERT | X-PERT

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie dorato; girevole 360° e orientabile 30°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; alloggiamento ovale da incasso; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 32°; UGR ≤ 16; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 3000 cd/m²; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

- Soffitto , Incasso
- orientabile max 30°
- rotazione 360°
- dorato , RAL260-M [1]
- Set di montaggio nero intenso
- fronte IP40 , retro IP20
- 2860 lm

LED

- 3000 K
- CRI ≥ 90
- L80 / 50000 h
- MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
- R_g: 100 , R_f: 91 , $R_{f1\text{-}15}$: 88
- MR 0.59
- MDER 0.53

Ottico

- medium
- angolo del fascio 32°
- UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²
- PstLM ≤ 1.0 [2]
- SVM ≤ 0.4 [2]

Dati elettrici

- DALI-2
- 40 W
- totale inserti 34 W
- classe isolamento 2 220-240V
- 72 lm/W
- 1 DALI Addr.

Dati fisici

- bordo
- lunghezza 218 mm
- larghezza 118 mm
- altezza 95 mm
- 0.51 kg

Sagoma

- diametro 105 mm
- lunghezza 205 mm
- spessore min. del soffitto 2 mm
- spessore max. del soffitto 25 mm
- profondità di incasso 100 mm

[1] Codice RAL

[2] Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio

Calcolatore di illuminazione

['048-2720519M 048-2798318 002-90779'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.05.2024