

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700619S 048-279831G 002-90777



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

dorato , RAL260-M¹ _____

Set di montaggio grigio-argento _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

3060 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

spot _____

angolo del fascio 19° _____

UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0² _____

SVM ≤ 0.4² _____

Dati elettrici

non DIM _____

40 W _____

totale inserti 34 W _____

classe isolamento 2 220-240V _____

77 lm/W _____

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 218 mm _____

larghezza 118 mm _____

altezza 75 mm _____

0.6 kg _____

Sagoma

diametro 105 mm _____

lunghezza 205 mm _____


spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 100 mm _____

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

