

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700619M 048-2796317 002-90777



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| dorato , RAL260-M ¹ |
| Set di montaggio bianco traffico |
| fronte IP44 , retro IP20 |
| 1540 lm |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.81 |
| MDER 0.74 |

Ottico

| |
|---|
| medium |
| angolo del fascio 33° |
| UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 20.2 W |
| inserto 17.2 W |
| 36 Vf |
| 500 mA |
| classe isolamento 2 220-240V |
| 76 lm/W |

Dati fisici

| |
|-----------------|
| bordo |
| diametro 118 mm |
| altezza 75 mm |
| 0.47 kg |


Sagoma

| |
|----------------------------------|
| diametro 108 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 80 mm |


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

