

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700614S 048-2796117 002-90774



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

2050 lm _____

LED

4000 K _____

CRI \geq 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale \leq 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

spot _____

angolo del fascio 19° _____

UGR < 13 _____

PstLM \leq 1.0 ¹ _____

SVM \leq 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

29.2 W _____

inserto 24.8 W _____

36 Vf _____

700 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

70 lm/W _____

Dati fisici

senza bordo _____

diametro 105 mm _____

altezza 75 mm _____

0.47 kg _____

Sagoma

diametro 106 mm _____


spessore min. del soffitto 12.5 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____


profondità di incasso 80 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

