

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700514F 048-279631G 002-90776



|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



|                  |          |        |        |
|------------------|----------|--------|--------|
| ↑ IP20<br>↓ IP44 | 220-240V | X-PERT | X-PERT |
|------------------|----------|--------|--------|

## Generale

|                                 |
|---------------------------------|
| Soffitto , Incasso              |
| argento opaco                   |
| Set di montaggio grigio-argento |
| fronte IP44 , retro IP20        |
| 2180 lm                         |

## LED

|   |
|---|
| 3000 K  |
| CRI ≥ 90  |
| L80 / 50000 h   |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 88 |
| MR 0.59   |
| MDER 0.53   |

## Ottico

|   |
|---|
| flood                                   |
| angolo del fascio 44°                   |
| UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup> |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>                |
| SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>                  |

## Dati elettrici

|                              |
|------------------------------|
| DALI-2                       |
| 29.2 W                       |
| classe isolamento 2 220-240V |
| 75 lm/W                      |
| 1 DALI Addr.                 |

## Dati fisici


|                 |
|-----------------|
| bordo           |
| diametro 118 mm |
| altezza 75 mm   |
| 0.49 kg         |

## Sagoma


|                                  |
|----------------------------------|
| diametro 108 mm                  |
| spessore min. del soffitto 2 mm  |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 80 mm      |

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

