

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete

048-2693231 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 4000 K; CRI ≥ 80 ; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;



Generale

Soffitto, Incasso

rotazione 360°

nero, RAL9005 ¹

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴

angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

1.0 W

classe isolamento 2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Dati fisici

senza bordo


lunghezza 230 mm

larghezza 230 mm



altezza 162 mm

2.45 kg

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Sagoma

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*048-2693231 048-2695210*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.05.2024

1 / 1