

# SASSO 60 emergency light selftest

trim

048-2693227 048-2696318



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco traffico; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI  $\geq$  80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

## Disegno prodotto



## Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

bianco traffico | RAL 9016

Set di montaggio nero intenso

IP20

206<sup>1</sup>, 208<sup>2</sup>, 217<sup>3</sup> lm

## LED

6500 K

CRI  $\geq$  80

## Ottico

emergency light

## Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

## Dati fisici

bordo

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.35 kg

## Sagoma

diametro 73 mm

spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Lente spot <sup>2</sup> Lente per la via di fuga <sup>3</sup> Lente antipanico

## Istruzioni di montaggio



[048-2693227 048-2696318] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

01.08.2025

1 / 2

# SASSO 60 emergency light selftest

trim

048-2693227 048-2696318



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

## Componenti

### MOUNTING SET with trim 1 lamp


TIPO	COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
per controsoffitti	nero intenso	80	048-2696318



## Accessori di montaggio

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
614-307-120	048-2695110



## Accessori elettrici

### REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

